

Репитер Vector R-600



Диапазон рабочих частот:	890 – 915 МГц, 935 – 960 МГц.
Усиление:	UpLink: 50 дБ, DownLink: 60 дБ
Максимальная выходная мощность:	UpLink 15 дБм, DownLink 15 дБм
Тип ВЧ-разъемов:	N - female.
Питание:	Внешний блок питания 9В / 2 А (адаптер на 220В/50Гц).
Потребляемая мощность:	Не более 20Вт.
Размеры:	250 × 165 × 60 мм.
Вес:	1,5 кг.
Производство:	Корея

Репитер Vector R-700



Диапазон рабочих частот:	890 – 915 МГц, 935 – 960 МГц.
Усиление:	UpLink: 60 дБ, DownLink: 70 дБ
Максимальная выходная мощность:	UpLink 27 дБм, DownLink 27 дБм
Тип ВЧ-разъемов:	N - female.
Питание:	Питание 220В/50Гц.

Потребляемая мощность:	Не более 25 Вт.
Размеры:	250 × 170 × 70 мм.
Вес:	2 кг.
Производство:	Корея

Репитер Vector R-800



Диапазон рабочих частот:	890 – 915 МГц, 935 – 960 МГц.
Усиление:	UpLink: 65 дБ, DownLink: 75 дБ
Максимальная выходная мощность:	UpLink 30 дБм, DownLink 30 дБм
Тип ВЧ-разъемов:	N - female.
Питание:	Питание 220В/50Гц.
Потребляемая мощность:	Не более 30 Вт.
Размеры:	290 × 180 × 80 мм.
Вес:	3 кг.
Производство:	Корея

**Автомобильный репитер Vector R-400.
Ретранслятор Vector R-400. GSM
усилитель Vector R-400.**

Автомобильный репитер/ретранслятор - Vector R-400
Корейского производства обеспечивает связь внутри автомобиля.
Автомобильный репитер Vector R-400 сертифицирован в России
и зарекомендовал себя в качестве надежного усилителя GSM сигнала
при использовании в автомобилях.
Автомобильный репитер Vector R-400 так же удобно использовать в походе,
если связь необходимо обеспечить внутри палатки.
Автомобильный ретранслятор Vector R-400 стандарта GSM 900
рассчитан на улучшение приема на площади до 50 м2.
Питание автомобильного усилителя сотовой связи Vector R-400
осуществляется от прикуривателя автомобиля.
Внешняя антенна при использовании в автомобиле крепится к багажнику.
Внутренняя антенна автомобильного репитера Vector R-400
устанавливается внутри автомобиля, помещения и др. места,
где требуется усилить сигнал сотовой связи.



Автомобильный ретранслятор Vector R-400 не создает опасных для здоровья излучений.

Автомобильный репитер Vector R-400 обеспечивает покрытие помещения
с небольшой площадью и улучшает качество сигнала.

Комплект автомобильного GSM усилителя Vector R-400 включает в себя:

- Блок усилителя с адаптером от прикуривателя - 1 шт.
- Внешняя антенна с креплением - 1 шт.
- Внутренняя штыревая антенна (3 dB) - 1 шт.
- Кабель длиной 3 метра с разъемами.
- Кабель длиной 2 метра с разъемами.

Технические характеристики GSM усилителя Vector R-400:

Площадь радиопокрытия Vector R-400 (при условии наличия достаточного уровня сигнала от оператора БС, отсутствия стеновых экранирующих перекрытий):	до 50 м2
Диапазон частот передачи на базовую станцию:	890-915 МГц
Диапазон частот передачи на абонентскую станцию:	935-960 МГц
Коэффициент усиления(КУ):	Up Llink: 25 db min Down Link: 25 db min
Максимальная выходная мощность:	Up Llink: 5 dBm Down Link: 5 dBm
Коэффициент шума:	< 6 дБ max
Неравномерность АЧХ:	< 3 дБ max
КСВ Н:	2 max
Питание:	12 В
ВЧ разъём:	Тип N, розетка
Диапазон рабочих температур:	+5°C +50°C