

# Корпоративный IP телефон Escene ES290N/ES290P



Ключевые характеристики: 2 SIP-линии, многоязычность Подставка с плавно меняющимся углом наклона Встроенный двухпортовый коммутатор 10/100 Мбит/с (с поддержкой РоЕ для ES290PN) Автопровижинг, управление через HTTP/TFTP/FTP, PNP

Escene ES290 — корпоративный IP-телефон высокого уровня. Телефон поддерживает 2 SIP-линии, имеет 2 Ethernet порта, поддерживает VLAN и QoS, STUN, DHCP Relay.

Поддержка HD-звука обеспечивает качественную связь без помех. Телефон оснащен всеми необходимыми функциям: перевод вызова, удержание вызова, перехват и парковка вызова, возможность проводить конференции и пользоваться громкой связью.



# Техническое описание продукта

#### Голосовые функции:

Протокол сигнализации: SIP 2.0

Кодеки: G.711A/U, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B

Обнаружение голосовой активности VAD

Генерация комфортного шума CNG

Поддержка DTMF

Двухсторонняя громкая связь

#### Сеть:

2 Ethernet порта 10/100 Мбит/с

Получение IP-адреса: Static IP, DHCP, PPPoE

Режим работы: мост/роутер Поддержка VLAN и QoS

Поддержка STUN

Поддержка DHCP Relay;

### Стандартные функции телефона:

Перевод и переадресация вызова

Удержание и ожидание вызова

Перехват, парковка вызова

Конференцсвязь и селекторная связь

Громкая связь

Повторный вызов

Черный и белый списки

Режим "не беспокоить"

Поддержка работы с внешней телефонной книгой

по XML

Корпоративная телефонная книга на 800 номеров

Поддержка LDAP

## Физические характеристики:

Жидкокристаллический дисплей 132х64

2 порта Ethernet 10/100 Mб/c

33 кнопки, включая 2 программируемые

Разъем RJ9 и 3.5 мм для гарнитуры

Адаптер питания 5В 1А (в комплекте с

ES290N)

РоЕ IEEE 802.3af класс 0 (в модели

ES290PN)

USB порт только для питания 5B

постоянного тока

Подставка с двумя уровнями наклона

Крепление на стену

Вес: 0.8 кг

Размер: 196\*39\*204 мм

Допустимая влажность 10-95%

Температура хранения: до 60°C

#### Управление:

Автопровижинг через PNP;

FTP/TFTP/HTTP/HTTPS;

Конфигурация: через

браузер/телефон/автопровижинг

Трассировка и экспорт логов

#### Упаковка:

Количество в коробке: 10 шт

Вес нетто коробки: 12.5 кг

Вес брутто коробки: 13.5 кг

Размеры коробки: 285\*220\*90 мм